



**PROFILO S. 11 - PROFILE S. 11**

FINESTRE PER NAUTICA - ACCESSORI

WINDOWS FOR NAUTICAL APPLICATIONS - ACCESSORIES

*Nautica* **F4**

# PROFILO S. 11 - PROFILE S. 11



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale in all. primario, cristallo temp. o metacrilato. Gli angoli possono essere a spigoli saldati o arrotondati, R 60/70/100-150, le finestre possono essere ossidate o verniciate nei colori RAL.

Il telaio è costituito da una cornice esterna e una controcornice interna fissata con viti inox, autofilettanti da noi fornite. Una gommina apposita coprirà la vista delle viti. La particolarità di questo profilo consiste nel montare la finestra alla parete senza forarla.

Questo tipo di telaio può essere montato con flangia in alluminio su fasciami da 4 a 23 mm., con flangia in alluminio e guarnizione di finitura per fasciami superiori.

Le finestre possono essere: fisse, 1/2 scorrevoli, doppio scorrevoli, scorrevole verticale, apribili a compasso e composte. Realizzabili in ogni forma e dimensione.

## TECHNICAL FEATURES

*Manufactured in primary aluminium, tempered glass or methacrylate. Sharp or rounded edges on the angles, R 60/70/100-150. The windows can be oxidised or painted in RAL colours.*

*The structure is made by an outer frame and an inside counterframe fixed with self-tapping screws in stainless steel in kit. A rubber cover hides the screws. The main characteristic of this profile allows you to assemble the window without drilling the wall. This structure can be mounted on planking from 4 to 23 mm. For thicker planking we supply an aluminium flange and the finishing gaskets.*

*The windows can be: Fixed, 1/2 sliding, double sliding, vertically sliding, with compass opening or composite. Any shape or dimension allowed*

